



EG-Konformitätszertifikat

0036 CPD RG05 06

Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über die Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten für Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie), ergänzt um die Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 wird bestätigt, dass für

Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte zum Einsatz in Bauwerken der Baureihe B AVD F400

In den Ausführungen

B AVD 500 F400	B AVD 560 F400	B AVD 630 F400
B AVD 710 F400	B AVD 800 F400	B AVD 900 F400
B AVD 1000 F400	B AVD 1120 F400	B AVD 1250 F400

hergestellt von **Helios Ventilatoren GmbH + Co**
Lupfenstraße 8
D-78056 VS-Schwenningen

im Herstellwerk **Helios Ventilatoren GmbH + Co**
Lupfenstraße 8
D-78056 VS-Schwenningen

eine **werkseigene Produktionsüberwachung** vorliegt.

Die TÜV Industrie Service GmbH TÜV SÜD Gruppe hat eine Erstüberprüfung des Produktes hinsichtlich seiner relevanten Eigenschaften sowie die Erstprüfung des Werkes und der werkseigenen Produktionsüberwachung durchgeführt und führt weiterhin die ständige Überwachung, Beurteilung und Abnahme der werkseigenen Produktionsüberwachung durch.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Anforderungen für die Zertifizierung der werkseigenen Produktionsüberwachung entsprechend Anhang ZA der Norm

DIN EN 12101-3: 2002-06

erfüllt werden, und dass das Produkt die festgelegten Anforderungen einhält

Das Zertifikat wurde **erstmalig am 2006-01-10** ausgestellt und ist gültig, solange die genannte Norm, die **Herstellbedingungen** und die werkseigene Produktionsüberwachung nicht wesentlich geändert, sowie die Bedingungen des Zertifizierungsvertrags eingehalten werden. Die Gültigkeit des Zertifikats erlischt spätestens am 2011-01-10.

München, 2006-01-10



Anlage zum EG-Konformitätszertifikat
 Nr.: 0036 CPD RG05 06

Typbezeichnung	Temperatur- Zeitklasse nach DIN EN 12101-3	Schneelast- klasse	Aufstell- bedingung * ¹
B AVD 500 F400	F400	-	IF, IB, AB, LB
B AVD 560 F400	F400	-	IF, IB, AB, LB
B AVD 630 F400	F400	-	IF, IB, AB, LB
B AVD 710 F400	F400	-	IF, IB, AB, LB
B AVD 800 F400	F400	-	IF, IB, AB, LB
B AVD 900 F400	F400	-	IF, IB, AB, LB
B AVD 1000 F400	F400	-	IF, IB, AB, LB
B AVD 1120 F400	F400	-	IF, IB, AB, LB
B AVD 1250 F400	F400	-	IF, IB, AB, LB

- *¹: Legende zu Aufstellbedingungen:
 LB: Für den Lüftungsbetrieb geeignet
 IB: Im Brandraum aufstellbar
 AB: Außerhalb des Brandraums aufstellbar
 IF: Im Freien aufstellbar
 NA: Aufstellung nur in einer Außenwand möglich
 ND: Aufstellung nur auf einem Dach möglich
 WG: Wärme gedämmt
 NW: Aufstellung nur mit waagerechter Leitungsachse
 ZB: Zwangsbelüftung über Kühlluftkanäle notwendig

